

Název nebo ochranná známka dodavatele:			Beko		
Adresa dodavatele:			Arctic S.A Gaesti, Dambovită, 13 Decembrie Street, No 210, Romania		
Identifikační značka modelu:			HTE7736CSXCW 7165145600		
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita	4,0	Rozměry v cm	Výška	84
	Jmenovitá prací kapacita	7,0		Šířka	60
				Hloubka	50
Index energetické účinnosti	EEI <sub>W</sub>	79,5	Třída energetické účinnosti	EEI <sub>W</sub>	D
	EEI <sub>WD</sub>	66,5		EEI <sub>WD</sub>	D
Index prací účinnosti	I <sub>W</sub>	1,04	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,9
Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plně a částečně naplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,685		Spotřeba energie v kWh na kg na cyklus pro cyklus prání a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plně a poloviční naplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	2,161	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plně a částečně naplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	34		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus prání a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plně a poloviční naplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	50	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C)	Jmenovitá prací kapacita	42	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá prací kapacita	52
	Polovina	39		Polovina	53
	Čtvrtina	27		Čtvrtina	56
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá prací kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:27	doba trvání cyklu prání a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	7:05
	Polovina	2:41		Polovina	5:45
	Čtvrtina	2:41			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	74		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	B	
Typ	volně stojící				
Vypnutý stav (W)	0,50		Pohotovostní režim (W)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem:			24 měsíce		
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			[NE]		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: <a href="http://support.beko.com">http://support.beko.com</a>					